



1092/301

Kit emetteur récepteur BALUN 1p cat5 prise RJ

- . Kit de transmission Balun passif sans amplification de signal, avec report alimentation 12 volts. Connexion par RJ 45.
 - . Permet de transmettre la vidéo (noir et blanc ou couleur) sur des câbles paires torsadés.
 - . Des connecteurs au format jack permettent d'alimenter à distance une caméra 12 volts.
 - . Comporte également filtre double impédance et filtre antiparasitaire.
 - . Référence incluant transmetteur et récepteur.
- Longueurs maximum : sous 12V : 150mA = 130m, 250mA = 80m , 350mA = 50m , 500mA=40m

Caractéristiques Techniques

Entrée / sortie vidéo : BNC femelle

Entrée / sortie câble UTP : RJ

Type de câble conseillé : 24 AWG UTP CAT5 ou supérieur

Impédance 100 Ω $\pm$ 20%, résistance DC loop 18 Ω /100 m

Impédance BNC : 75 Ω

Impédance UTP : 100 Ω

Connecteur d'alimentation : jack mâle 2,1mm côté utilisateur - jack femelle 2,1mm côté source

Protection contre les surtensions : Oui

Température de fonctionnement : -10÷45°C

Température de stockage : -30÷60°C

Humidité : 0÷95%

Dimensions (L x H x P) : 22x205x43 mm

Poids (chaque) : 35 gr