

**1099/500A****Remplace la réf. 1099/500****Caméra bullet IP compacte H.265 5M objectif fixe 2.8mm, série ECO**

Focale : 2.8mm
 Capteur 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 Compression vidéo H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
 Résolution : 1-20ips/5MP et 1-25ips/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/QVGA
 Sensibilité : 0.05 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux en IR
 Distance IR : 30m
 ONVIF (Profil S/G/T)
 Microphone intégré

Compatibilités :

- Boîtes de jonction associées : 3000/102 ou 3000/108
- Affichage optimisé et recommandé avec les enregistreurs : 1098/326P, 1098/328P et 1097/576

Caractéristiques

Poids : 0.62 Kg

Indice de protection (IP) : 66

Résolution : 5 MP - 2592(H)x1944(V)

Focale : 2.8 mm (fixe)

Angle : Horizontal : 99°, Vertical : 72°, Diagonal : 131°

Capteur : 1/2.7" Progressif CMOS

Compression vidéo : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG
 (Substream uniquement)

Distance IR (m) : Environ 30 mètres

Sensibilité : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON

WDR : D-WDR

Alimentation : 12 VAC +/- 10%, PoE (IEEE802.3af)

Consommation max (W) : 2.1W (D) / 5.3W (N)

Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Dimensions (LxHxP ou ØxH) : Ø70x150 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING