



CYLLE34

PI: 30mm x PE: 40mm

Cylindre mécatronique VIKY L/E sans fil

Caractéristiques techniques

Numéro d'identification unique

- Profil Européen- *Réutilisation du perçage existant*
- Capacité : 60 000 manoeuvres sur 2 ans
- Alimentation : pile lithium 3V format CR123A (fournie avec le cylindre) - marques recommandées (GP, DURACELL, JAUCH)

Fonctionnalités

- Configuration par VISIOSOFTWARE
- Gestion de profils horaires pour accès commun
- Temporisation paramétrable pour porte commune équipée de serrure mécatronique
- Modification de droits d'accès
- Ajout, modification et suppression des badges via Visiosoftweb
- Sortie libre sans badgeage
- Anti-copie activable (par défaut)
- Réveil de la serrure par Low Power Card Detection
- Compatibles sur les sites équipés des technologies BIBUS, 2Voice et Tel2Voice
- Compatibles avec des sites connectés
- Poignée secours (Réf. PDPS) encas de pile HS
- Interface de communication simplifiée: LED, buzzer, moteur
- Mise à jour version firmware par terminal de programmation via Réf. CLAI/PROX

Normes

- Conforme aux directives RED 2014/53/UE
- ROHS 2011/65/EU
- CE

Caractéristiques

Dimension : Partie intérieure: 30 mm, Partie extérieure: 40 mm

Matériaux : Pièces en laiton et acier Inox, finition nickelée ou laiton poli, Capot antenne en polycarbonate

IF YOU LOVE YOUR BUILDING