



## D83/I2L

### Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

#### Plaque 2 Voice vidéo à défilement 2 Lignes 2 Trous

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Double perçage.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

#### Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.
- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

### Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R.

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83.

Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1.

Obturbateur OBT/I.

Réf. visière : V83/I

Réf. boîtier saillie : BV83/I

### Caractéristiques

**Indice de protection** : IP54 / IK08

**Façade** : inox 316L brossé

**Épaisseur façade** : 2,5 mm

**Lecteur VIGIK T25VK2** : non inclus

**Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm

---

**Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm

---

**Lecteur Vigik :** T25 à prévoir

---

**Pose :** Encastrée

---

**Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING