



E/VGKP/2F

Lecteur à encastrer pour les centrales série CL, CV (sauf CV1S3), Kits IP et SARAH

E/VGKP/2F - Lecteur VIGIK/résidents plat antivandale encastré

- Lecteur antivandale monté dans boîtier à encastrer avec façade en inox, fixation par vis antivandale
- Connexion directe sur la centrale
- Diode bi-couleur rouge/verte en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non
- Branchement centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils
- Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200501-01
- Fréquence : 13,56 MHz
- VIGIK : accepte les badges VIGIK pour les prestataires publics et les prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.)
- Résident : accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP 868, EP433 et EP868
- Dimensions Façade (H x L) : 110 x 150mm / carter (H x L x P) : 92 x 132 x 60mm
- Température : de -20°C / +60°C

Lors de l'installation sur une porte d'un lecteur de badge seul (sans interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de fermeture.

Caractéristiques Techniques

Alimentation requise : alimenté par la centrale.

Branchement centrale/lecteur : 2 fils pour centrale technologie 2 fils (CV1S, CV2, CV4)

Gamme de température : de - 20° C à + 70° C.

Normes CE : conforme.

Dimensions :

Façade (H x L) : 110 x 150 mm.

Indice de protection IP : IP-53.

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture écriture - Satellite - IP - Lecture

Caractéristiques

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

IF YOU LOVE YOUR BUILDING