



PT2V/2PT25

Pack à associer avec une platine à défilement D83 avec lecteur T25

Tel2Voice est une option du système interphonie 2VOICE permettant l'appel sur le smartphone ou téléphone fixe et la mise à jour des données en temps réel. Le pack se connecte à une platine interphone à défilement de type D83 avec perçage lecteur T25. Il est nécessaire de prévoir un abonnement T2V (mensuel ou prépayé).

Conforme Loi Élan : Logement équipé d'un moniteur ou évolutif facilement

Pack pour platine D83 avec transfert d'appel sur smartphone
Permet une évolution vers une installation hybride avec ajout de poste audio et/ou moniteur vidéo 2VOICE dans le logement
Communication et ouverture de porte à distance
Compatible avec platine à défilement D83 dans plus de 26 finitions
Gestion des noms et accès par badge grâce à la plateforme en ligne Visiosoftweb (accès gratuit avec kit/web)

Possibilité de mixité dans la colonne :

- Un téléphone fixe
- Un smartphone avec ou sans application Tel2Voice
- Un poste audio filaire 2 fils 2VOICE
- Un moniteur audio/vidéo 2 fils 2VOICE

Il est composé de :

- Une centrale gérée par Visiosoftweb en temps réel
- Un lecteur VIGIK/Résident au format T25
- Une alimentation 2VOICE 1083/20 et une alimentation centrale
- Un modem 4G

A prévoir : Un abonnement mensuel ou prépayé Tel2Voice.

Extension contrôle d'accès : Il est possible de raccorder jusqu'à 3 centrales contrôle d'accès 1, 2 ou 4 portes supplémentaires gérée par le même modem.

Le système utilise le réseau radio téléphonique français donc son fonctionnement dépend de la bonne réception du modem qui devra être installé dans une zone de bonne réception (le plus haut dans l'immeuble, à l'extérieur de préférence). Il pourra y être ajouté une antenne extérieur ref. ANTGPRS3G4G.