



### UMP500/16

#### Centrale d'alarme

Centrale 8 points ext à 128 points avec communicateur téléphonique PSTN intégré  
Certifiée EN 50131 Grade 3 classe II  
16 secteurs coffret métallique avec transmetteur Digital intégré (vocal en option)  
Fonction vidéo  
Serveur web en option  
Pilotable par Smartphone

#### Caractéristiques

Centrale UMP500/16 avec transmetteur digital (vocal en option), clavier UKP500D/N, UKP500DV/N et UKP500DP/N  
Carte de synthèse vocale USV500/N.  
Centrale équipée d'un transmetteur digital multi-protocole, partition possible en 16 secteurs et 4 groupes  
8 entrées programmables individuellement équilibrées, simples, doubles ou NO/NF.  
Centrale extensible à 128 entrées par l'utilisation des modules UEP508, du coffret UAS500RPT ou par les entrées clavier de l'UKP500D/N.  
1 entrée 24h.  
Auto surveillée à l'ouverture et à l'arrachement.  
6 sorties : 2 relais NO/NF programmables et 4 collecteurs ouverts programmables.  
Système extensible à 54 sorties.  
64 codes d'accès, 3 niveaux utilisateurs.  
64 clés électroniques ou badges de proximité.  
Programmeur horaire hebdomadaire, historique 1000 événements.  
Centrale avec transmetteur digital multi-protocole Chargeur 2.2 A.  
Coffret métallique  
Batterie max 17 A/h non fournie.  
Certifiée EN 50131 Grade 3 classe II